

808202400000

Temporizador modular 1 - 6 - 8 - 16 A

Descripción técnica: Temporizadores modulares, Monofunción, 2 NA, 6 A, Bobina AC/DC, 240 V, funcionamiento - de 16.8 a 265 V (AC)/(DC), potencia nominal 1.3 VA (AC) / 0.8 W (DC), temperatura ambiente de -10 a +50 °C

Descripción comercial: Temporizador multitensión y monofunción (SD: conmutación estrella-triángulo) con tiempo de transferencia ajustable (0,05...1s). El producto, apto para el montaje en carril de 35 m (EN 60715), tiene una anchura de 17,5 mm y un selector giratorio para el ajuste de las escalas de tiempo.

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

Características técnicas:

Ajuste de la temporización:	(0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min
Campo de funcionamiento ac:	16.8...265 V
Campo de funcionamiento dc:	16.8...265 V
Configuración de contactos:	2 NA
Corriente nominal del contacto:	6 A
Dimensiones:	17.5x84x56.5 mm
Funciones detalladas:	Monofunción
Tensión nominal de alimentación:	240 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Homologaciones/certificaciones (según tipo):	   RINA  cULus 

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)